



CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LES BARBACOES

➤ Marc legislatiu

- ✓ **Ordre de 17 de març de 1987, sobre àrees forestals recreatives.** L'article 3, paràgraf c, estableix la necessitat d'equipar les àrees forestals recreatives amb "elements naturals o artificials perquè les persones visitants puguin romandre en un lloc preservat per fer foc del tipus barbacoa"..
- ✓ **Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.** L'article 15, paràgraf a, estableix que es podrà fer focs d'esbarjo durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, sempre que s'utilitzin fogons de gas o barbacoes d'obra amb mataguspines

➤ Característiques tècniques

Atenent a l'esment especial que fa la legislació a les barbacoes d'obra amb mataguspines, s'adjunten les característiques recomanades i els croquis d'alguns models de barbacoa.

- ✓ S'ha de netejar de vegetació baixa i arbustiva, d'arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc, un cercle de 5 m de radi al voltant de la barbacoa. D'entre les diferents alternatives cal senyalar la possibilitat de recobrir el sòl amb lloses de pedra natural, grava o similar.
- ✓ És condició indispensable disposar d'aigua a prop de les barbacoes, que permeti apagar de forma immediata petits incendis i les brases després del seu ús.
- ✓ S'ha de construir les barbacoes sobre una solera de formigó armat, pedra, totxos o qualsevol altre material que mantingui la barbacoa aïllada del terra.
- ✓ Les barbacoes han d'estar tancades pels tres costats per un muret amb la forma característica d'U, per protegir-les del vent.
- ✓ Les graelles han de ser metàl·liques i abatibles per facilitar-ne la neteja.



- ✓ Si les graelles no disposen dels murets protectors hauran d'anar equipades amb uns paravents col·locats en els costats oposats a la direcció dels vents dominants. Aquests paravents podran ser de planxa metàl·lica o qualsevol altre material à llant.
- ✓ Les barbacoes poden anar revestides de pedra o de qualsevol altre tipus de material refractari.
- ✓ Les barbacoes aniran prové des d'un sistema mataguspies metàl·lic, consistent en una planxa metàl·lica amb forats de diàmetre inferior a 7 mm i separats a una distància similar. L'alçada del mataguspies serà d'aproximadament 1 m, en funció de la intensitat del vent de zona, o bé anirà instal·lat a sobre de la ximeneia.

Si hi ha zona d'acampada lliure i és permès fer foc de camp s'adoptaran les següents mesures:

- ✓ preparar un cercle de seguretat de 10 m de diàmetre com a mínim, d'on s'eliminarà tota l'herba, matolls, fullaraca, pinassa, branquillons i qualsevol altre material sec, essent aquesta mesura, també preceptiva en el cas d'utilització de fogons de butà o propà.
- ✓ El foc s'encendrà en un clot d'uns 20 cm de profunditat per uns 40 cm de diàmetre.



Exemples de barbacoes i mataguspieres. **Cal tenir en compte que tant la forma com les dimensions són simplement orientatives.**





